

果樹棚用被覆鋼線

果樹棚用被覆鋼線は、永年の電線製造の技術と経験を生かして、従来の鉄線に替わる鋼線にプラスチックを厚く被覆した果樹棚用線材として特別に製造されたもので、その品質は栽培農家の皆様からご好評をいただいております。

特長

1. 強く腐食しない

鉄線より強い鋼線を使用し、亜鉛メッキを厚く均一に施してあるため耐腐食性に優れています。

2. 丈夫で経済的

鋼線に良質な電線用黒色プラスチックを厚く被覆してありますので、太陽の紫外線、雨風、農薬、外傷に対して耐久性があり、永年使用できるため経済的です。

3. 巻き癖がなく使いやすい

鋼線特有の巻き癖を独自の製造技術で抑え、使いやすさを保証しております。



規格

| 種別 | 線番 | 鋼線外径 mm | 被覆厚さ mm | 被覆外径 mm | 破断荷重 | | (標準品) 長さ m | (参考) 概算質量 kg |
|-------|-------|------------|------------|------------|-------|-------|------------------|--------------------|
| | | | | | kN以上 | tf以上 | | |
| 被覆鋼線 | 10 | 3.2 | 1.0 | 5.2 | 9.905 | 1.01 | 500 | 40 |
| | 12 | 2.6 | 1.0 | 4.6 | 6.512 | 0.664 | 1,000 | 50 |
| | 14 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 3.854 | 0.393 | 1,000 | 31 |
| | 16 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 2.820 | 0.251 | 1,000 | 21 |
| | 18 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 1.383 | 0.141 | 2,000 | 23 |
| 被覆鋼撚線 | 7/2.0 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 24.81 | 2.53 | 300 | 60 |
| | 7/1.6 | 4.8 | 1.0 | 6.8 | 15.89 | 1.62 | 300 | 38 |
| 裸鋼撚線 | 7/2.3 | 6.9 | - | - | 32.75 | 3.34 | 200 | 46 |
| | 7/2.0 | 6.0 | - | - | 24.81 | 2.53 | 250 | 44 |
| | 7/1.6 | 4.8 | - | - | 15.89 | 1.62 | 250 | 28 |

備考： は溶融メッキ線です。