



6×19 SK11J02

構成 6×(1+6+12)

用途 林業作業索用、立坑巻上用、底曳用、ステー用（含船舶用）、ボーリング用、
ウィンチその他諸機械用

規格

ロープ径 mm	上層素線径 mm	断面積 mm ²	破断力				(参考) 単位質量 kg/m
			めっき		裸		
			G 種		A 種		
			kN	(参考) tf	kN	(参考) tf	
6	0.40	14.1	18.1	1.84	19.4	1.97	0.131
8	0.53	25.1	32.1	3.27	34.6	3.52	0.233
9	0.60	31.8	40.7	4.15	43.8	4.46	0.295
10	0.66	39.3	50.2	5.11	54.0	5.50	0.364
12	0.80	56.5	72.3	7.37	77.8	7.93	0.524
14	0.93	76.9	98.4	10.0	106	10.8	0.713
16	1.06	100	128	13.0	138	14.0	0.932
18	1.19	127	163	16.6	175	17.8	1.18
20	1.32	157	201	20.4	216	22.0	1.46
22	1.45	190	243	24.7	261	26.6	1.76
24	1.58	226	289	29.4	311	31.7	2.10
26	1.70	265	339	34.5	365	37.2	2.46
28	1.86	308	393	40.0	424	43.2	2.85