



ユニロープT48形 U3×SeS (48)

構 成 3×F (a+12/18+18)

用 途 巻き上げクレーン (超高揚程) 及び各種クレーン

規 格

ロープ径 mm	上層素線径 mm	断面積 mm ²	破断力		(参考) 単位質量 kg/m
			裸・めっき		
			SH級		
			kN	(参考) tf	
14	1.02	93.1	157	16.0	0.815
16	1.17	122	205	20.9	1.06
18	1.31	154	260	26.5	1.35
19	1.39	171	289	29.4	1.50
20	1.46	190	320	32.6	1.66
22	1.61	230	379	38.6	2.01
22.4	1.64	238	393	40.0	2.09
24	1.75	274	451	45.9	2.40
25	1.83	297	490	49.9	2.60
26	1.90	321	530	54.0	2.81
28	2.04	372	614	62.6	3.26
30	2.19	427	653	66.5	3.74
31.5	2.30	471	720	73.4	4.13
32	2.34	486	743	75.7	4.26
33.5	2.45	533	814	83.0	4.67
34	2.48	549	839	85.5	4.81
35.5	2.59	599	915	93.3	5.24
36	2.63	616	941	95.9	5.39
37.5	2.74	668	1,020	104	5.85
38	2.77	686	1,050	107	6.01
40	2.92	760	1,160	118	6.66

表中の数値は、予告なしに変更することがあります。