



タフナフレックスロープ

P・S (19) +39×P・7

構 成 P・S (19) +7×P・7 [(7×P・7) + (7×P・7)] +18×P・7

用 途 移動式クレーン (高揚程)

TSK規格

ローブ径 mm	上層素線径 mm	断面積 mm ²	破断力				(参考) 単位質量 kg/m
			普通より				
			裸・めっき		裸		
			B 種		T 種		
			kN	(参考) tf	kN	(参考) tf	
16	0.76	150	207	21.1	225	22.9	1.29
18	0.86	189	262	26.7	284	28.9	1.63
20	0.95	234	324	33.0	351	35.7	2.02
22	1.05	283	392	39.9	425	43.3	2.44
22.4	1.06	293	406	41.4	440	44.8	2.53
24	1.14	336	466	47.5	505	51.4	2.90
25	1.19	365	506	51.5	549	55.9	3.15
26	1.22	395	547	55.7	593	60.4	3.41
28	1.33	458	634	64.6	688	70.1	3.95
30	1.41	526	728	74.2	790	80.5	4.54
31.5	1.50	579	803	81.8	871	88.8	5.00
32	1.52	598	828	84.4	899	91.6	5.16
33.5	1.58	655	908	92.5	985	100	5.66
34	1.60	675	935	95.3	1,010	102	5.83
35.5	1.68	736	1,020	104	1,110	113	6.35
36	1.70	757	1,050	107	1,140	116	6.53
37.5	1.78	821	1,140	116	1,230	125	7.09
38	1.80	843	1,170	119	1,270	129	7.28
40	1.88	934	1,290	131	1,400	142	8.06

注意：1. 表中のロープの在庫および納期につきましては、必ず事前にお問い合わせ下さい。

2. 上層素線径は、同一構成の丸線ロープの素線径を参考値として準用しています。

3. 更に高い破断力が必要な場合は、ご要望に応じます。