



ロータスロープ
SeS(48) +6×WS (31)

構成 SeS (a+12+18+18) +6×WS[1+6+ (6+6) +12]

用途 移動式クレーン (高揚程)

TSK規格

ロープ径 mm	上層素線径 mm	断面積 mm ²	破断力				(参考) 単位質量 kg/m
			普通より				
			裸・めっき		裸		
			B 種		T 種		
			kN	(参考) tf	kN	(参考) tf	
16	1.05	130	173	17.6	182	18.5	1.13
18	1.17	164	219	22.3	230	23.4	1.43
20	1.30	202	271	27.6	284	28.9	1.76
22.4	1.45	254	340	34.6	357	36.4	2.21
25	1.63	316	423	43.1	444	45.2	2.75
28	1.83	397	531	54.1	558	56.9	3.45
30	1.94	456	609	62.1	640	65.2	3.96
31.5	2.06	502	672	68.5	706	71.9	4.37
33.5	2.17	568	760	77.4	798	81.3	4.94
35.5	2.30	638	853	86.9	896	91.3	5.55
37.5	2.44	712	952	97.0	1,000	101	6.19
40	2.58	810	1,080	110	1,140	116	7.04
42.5	2.74	914	1,220	124	1,280	130	7.95
45	2.95	1,030	1,370	139	1,440	146	8.91
47.5	3.07	1,140	1,530	156	1,600	163	9.93
50	3.25	1,270	1,690	172	—	—	11.0
53	3.45	1,420	1,900	193	—	—	12.4
56	3.65	1,590	2,120	216	—	—	13.8
60	3.93	1,820	2,440	248	—	—	15.8

注意：1. 表中のロープの在庫および納期につきましては、必ず事前にお問い合わせ下さい。

2. 表中の—印は、ご要望により製造いたします。