



規 格

呼 び	寸 法 mm							使用荷重		(参考) 質 量 kg
	t&d	B (口巾)	D (頭径)	L ₁ (長さ)	d ₁ (穴径)	d ₃ (ピン径)	d ₂ (捻径)	kN	tf	
20	20	31	50	80	25	24	M24	(24.5)	2.5	1.3
22	22	34	55	88	27	26	M24	(30.87)	3.15	1.9
24	24	39	62	96	31	30	M30	(35.28)	3.6	2.55
26	26	41	66	104	33	32	M30	(39.2)	4	2.85
28	28	43	70	112	35	34	M33	(47.04)	4.8	3.55
30	30	45	75	120	37	36	M36	(49)	5	4.35
32	32	48	80	128	39	38	M36	(61.74)	6.3	5.06
34	34	50	85	136	41	40	M39	(68.6)	7	6.15
36	36	54	90	144	43	42	M42	(78.4)	8	7.47
38	38	57	95	152	47	46	M45	(88.2)	9	9.0
40	40	60	100	160	49	48	M48	(98)	10	10.6
42	42	63	105	168	53	51	M48	(107.8)	11	11.9
44	44	66	110	176	56	54	M48	(122.5)	12.5	13.4
46	46	68	115	184	58	56	M48	(127.4)	13	15.0
48	48	72	120	192	60	58	M56	(137.2)	14	17.9
50	50	75	125	200	62	60	M56	(156.8)	16	19.9
55	55	83	138	220	67	65	M64	(176.4)	18	26.5
60	60	90	150	240	72	70	M64	(196)	20	33.0
65	65	98	164	260	79	77	M72	(245)	25	42.9
70	70	105	178	280	85	83	M80	(308.7)	31.5	56.0
75	75	112	192	300	92	90	M80	(343)	35	65.6
80	80	120	206	320	98	96	M90	(392)	40	83.0
85	85	128	220	340	104	102	M90	(441)	45	94.7
90	90	135	232	360	110	108	M100	(490)	50	115.0

注意：1. () 寸法はJISに準じます。

2. 計算質量は、ピンまたはボルト、ナットを含むもので参考として示しています。
3. ステンレス製品もございます。

ご用命に際しては

- 他に「SDシャックル」、「SEシャックル」もございます。