



規格

呼び	寸法 mm									使用荷重		(参考) 質量 kg
	t (厚さ)	d (本体径)	B (口巾)	B ₁ (内径)	D (頭径)	L (長さ)	d ₁ (穴径)	d ₃ (ピン径)	Screw(d ₂) (捻径)	kN	tf	
6	6	8	11	20	17	36	9	8	M8	(1.96)	0.2	0.06
8	8	10	14	25	21	45	11	10	M10	(3.43)	0.35	0.13
10	10	12	17	30	25	54	13	12	M12	(5.88)	0.6	0.21
12	12	14	20	35	32	63	16	15	M14	(8.82)	0.9	0.36
14	14	16	24	40	36	72	18	17	M16	(11.76)	1.2	0.5
16	16	18	26	45	40	80	20	19	M18	(14.7)	1.5	0.74
18	18	21	29	53	45	95	22	21	M20	(19.6)	2	1.1
20	20	23	31	58	50	104	25	24	M24	(24.5)	2.5	1.6
22	22	26	34	65	55	117	27	26	M24	(29.4)	3	2
24	24	28	39	70	62	126	31	30	M30	(35.28)	3.6	2.6
26	26	30	41	75	66	135	33	32	M30	(41.16)	4.2	3.1
28	28	32	43	80	70	144	35	34	M33	(47.04)	4.8	3.9
30	30	34	45	85	75	153	37	36	M36	(52.92)	5.4	4.6
32	32	37	48	93	80	167	39	38	M36	(60.76)	6.2	6.1
34	34	39	50	98	85	176	41	40	M39	(68.6)	7	7.2
36	36	42	54	105	90	190	43	42	M42	(78.4)	8	8.5
38	38	44	57	110	95	198	47	46	M45	(88.2)	9	10.1
40	40	47	60	118	100	212	49	48	M48	(98)	10	12.5

注意：1. () 寸法はJISに準じます。

2. 計算質量は、ピンまたはボルト、ナットを含むもので参考として示しています。

3. ステンレス製品もございます。