



規 格 【新型・強力長シャックル P.A.T.寸法表】

単位=m/m

呼 び t&L	寸 法 mm				使用荷重		(参考)重量 kg
	B	D	d <sub>1</sub>	ピン径 d	kN	tf	
16 × 120	50	38	19	17.5	(24.5)	2.5	1.0
16 × 140	40	38	19	17	(34.3)	3.5	1.0
19 × 160	45	44	22	20	(49 )	5	1.6
19 × 200	50	44	22	20	(49 )	5	1.85
22 × 170	50	53	25	23	(68.6)	7	2.3
22 × 250	50	53	25	23	(68.6)	7	2.8
25 × 200	50	58	28	26	(93.1)	9.5	3.3

規 格 【強力矢板シャックル 寸法表】

単位=m/m

呼 び t&L	寸 法 mm				使用荷重		(参考)重量 kg
	B	D	d <sub>1</sub>	ピン径 d	kN	tf	
25 × 250	50	57	25	25	(78.4)	8	3.4
32 × 320	64	73	32	32	(98 )	10	6.8
38 × 350	76	88	38	38	(137.2)	14	10.5
38 × 450	76	88	38	38	(137.2)	14	12

規 格 【強力矢板シャックル (ピン太)寸法表】

単位=m/m

呼 び t&L	寸 法 mm				使用荷重		(参考)重量 kg
	B	D	d <sub>1</sub>	ピン径 d	kN	tf	
32 × 320	64	80	32	38	(137.2)	14	8.1
38 × 350	76	95	38	46	(196 )	20	13.4

【特長】精密鍛造で完全熱処理!!

- (1) d<sub>1</sub>寸法のサイズアップにより強度が大幅アップ。
- (2) 従来物に比べてワイヤロープの屈曲率や取合治具等にも大変よい結果が出ております。
- (3) 使用荷重の浮出により一目で安全確認ができ安心してご使用いただけます。

