



## 規格

型式	適合 ワイヤロープ径	寸法 mm												取付 個数	(参考) 質量 kg
		本体							Uボルト・六角ナット						
		A	B	C	D	E	G <sub>1</sub>	r	d	G <sub>2</sub>	H	L	S		
F8	6.3 8	12	6	36	10.0	31	18	4.5	M8	18	6.5	40	20	(4)	0.080
F10	9 10	15	7	45	12.0	35	22	5.5	M10	22	8.0	50	28	4	0.150
F12	11.5 12 12.5	18	8	51	14.5	39	26	6.5	M12	26	10	60	35	4	0.220
F14	14	21	9	53	14.5	45	28	7.5	M12	28	10	65	40	4	0.275
F16	16	24	10	60	16.5	48	32	8.5	M14	32	11	75	45	4	0.400
F18	18	25	11	62	16.5	53	34	9.5	M14	34	11	80	50	5	0.450
F20-22	20 22.4	31	12	78	21.5	62	44	12.0	M18	44	15	100	60	5	0.800
F24-25	24 25	34	13	86	23.5	68	48	13.5	M20	48	16	110	65	5	1.110
F26-28	26 28	39	14	94	25.5	75	54	15.0	M22	54	18	120	70	5	1.480
F30-32	30 31.5 32	42	15	98	25.5	79	58	17.0	M22	58	18	130	75	6	1.700
F33-38	33.5 34 35.5 36 37.5 38	49	16	120	31.5	93	70	20.0	M27	70	22	150	85	7	2.800
F40-45	40 42.5 45	53	19	136	34.5	100	80	24.5	M30	80	24	175	95	7	4.080
F47-50	47.5 50	60	21	150	37.5	115	89	27.0	M33	89	26	195	100	8	5.450

注意：1. めっきは溶融亜鉛めっきを示します。寸法は JIS B2809 によるものです。

2. 取付個数は、6×24・6×37 を基準にしております。

3. ( ) 内の取付個数は JIS 規格を参考に算出しています。