


製品区分	縦吊用クランプ					縦吊用無傷クランプ			ねじ式クランプ			
用途	鋼板吊上げ・回転					鋼板吊上げ・回転			押引き専用 治具	全方向吊上げ		
型式	E 型	SL 型	RS 型	SLT 型	(受注生産) RST 型	(受注生産) NNE 型	NE 型	NEC 型	SAS 型	SBB 型	SBb(広口) 型	SB 型
使用荷重 ton	0.35～5	0.5～10	1～12	1～5	1～3	0.5～3	0.5～5	0.5～5	1.5～3	0.5～5	5	1～5
												
												

製品区分	横吊用クランプ							各種専用クランプ				
用途	形鋼吊上げ			形鋼吊上げ・引起し		形鋼専用	遠隔操作	パイプ用		ドラム缶用		
	G 型	VA(VAS) 型	VAN 型 (VANL)	AMS 型	VAR 型	AC 型	HR 型	横吊無傷	横吊	縦吊	片吊	両吊
型式												
使用荷重 ton	0.35～5	0.5～5	1	0.5～5	0.5～5	0.5～1	1～2	0.2～0.6	0.2～0.6	0.5	0.5	0.5
												
												

製品区分	専用吊具 & 高所作業用製品											
用途	ワイヤー 脱落防止用	ワイヤー 保護治具	感電防止用		安全帯 取付け用	緊急避難装置		墜落防止装置		無線縦式 玉外し装置	遠隔操作式 シャックル	無線縦式 装置
型式	安全フック LEH 型	安全フック EM 型	絶縁フック IH 型	絶縁フック IHL 型	安全クランプ SC 型	クレーンレスキュー CR 型	エバキュレーター ER 型	フォールアラースター FA 型	フォールストップ FS 型	マイティシャックル MSA 型	レバーシャックル LSC 型	ワイヤレスリモート コントロール WRC 型
使用荷重 ton	0.5～6	2.5	1～5	1～3	150 (kg)	100 (kg)	100 (kg)	100 (kg)	100 (kg)	6～32	3～5	—
												
			