



いつでも、どこでも、どんな用途にも使われる最も簡便な荷役揚重機です。更にその汎用性を高めるためにはより軽く、より使い易く、より安全なものが要求されます。

その“きめて”は何ととっても、チェーンブロックの生命といわれるロードチェーン（ニクサリ）にあります。

規 格

種 類 (呼び)	型 式	定格 荷重	標準 揚程	ハンド チェーン 二つ折長さ	巻上 平均 手動力	荷を1m巻上 げに要する ハンドチェーン の牽引長さ	ロードチェーン 線径 × 掛 数	作動 荷重	質量	揚程1m 増し 増加 質量
ton		ton	m	m	N	m	mm	ton	kg	kg
1/2	CB005	0.5	2.5	2.5	235	25	5.0×1	0.75	10	1.5
1	CB010	1	2.5	2.5	284	43	6.3×1	1.5	11.5	1.8
1 1/2	CB015	1.6	2.5	2.5	343	57	7.1×1	2.4	14.5	2.1
2	CB020	2	3.0	3.0	353	70	8.0×1	3	20	2.3
2 1/2	CB025	2.5	3.0	3.0	323	99	9.0×1	3.8	27	2.7
3	CB030	3.2	3.0	3.0	353	114	7.1×2	4.8	24	3.2
5	CB050	5	3.0	3.5	333	198	9.0×2	7.5	41	4.4
7 1/2	CB075	7.5	3.5	4.0	343	297	9.0×3	9.5	63	6.2
10	CB100	10	3.5	4.0	353	396	9.0×4	12.5	83	7.9
15	CB150	16	3.5	4.5	363	594	9.0×6	20	155	11.4
20	CB200	20	3.5	4.5	353×2	396×2	9.0×8	25	235	15.8
30	CB300	32	3.5	4.5	421×2	495×2	9.0×10	40	310	19.2
40	CB400	40	3.5	4.5	421×2	693×2	9.0×14	50	約 480	26.2
50	CB500	50	3.5	4.5	480×2	792×2	9.0×16	62.5	約 640	29.7