



安全係数 5 以上



GKL ショートニングクラッチ

チェーンの長さ調整ができます。重心の偏った吊り対象物や、吊り点に高低差のある物、または他のチェーンをまわし掛けるなどの使い方ができます。チェーン末端にピンで取り付けて使用します。はずれ止め付で安全性も抜群です。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)					質量 (kg)
			A	B	C	D	L	
GKL-6-8	0.9	6	75	34	38	15	53	0.3
GKL-7-8	1.2	7	93	42	42	20	66	0.5
GKL-8-8	1.6	8	93	42	42	20	65	0.5
GKL-10-8	2.5	10	120	55	58	25	84	1.0
GKL-13-8	4.2	13	151	66	74	32	103	2.4
GKL-16-8	6.4	16	179	79	90	40	122	3.4



GSA クレビスシャックル

チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)
			A	B	C	G	L	M	
GSA-7/8-8	1.6	8	36	32	79	34	60	16	0.5
GSA-10-8	2.5	10	48	34	93	40	80	20	0.9
GSA-13-8	4.2	13	65	50	118	44	98	22	1.7
GSA-16-8	6.4	16	70	60	141	54	114	27	3.0