

ウレタン樹脂被覆型 (ブレード型)

構造



形式	構造	材質	特性
008B-BC		内層：ケブラー繊維 中層：ポリエステル繊維 外層：ウレタン繊維	非自転性 防水構造

規格 (引張強さはアイスプライス時を示します)

直径 (標準) mm	内層・ケブラー径 (ブレード) mm	外層厚 (ウレタン +繊維) mm	ケブラー 断面積 mm ²	質量 g/m	引張強さ KN(tf)
5	3.5	0.75	5.56	21.5	10.5(1.07)
6	4.0	1.0	7.41	33.3	14.0(1.43)
7	5.0	1.0	10.2	45.2	19.3(1.97)
8	5.8	1.1	13.9	59.9	26.3(2.68)
9	7.0	1.0	20.4	75.3	37.6(3.83)
10	8.0	1.0	25.9	91.7	46.1(4.70)
11	8.5	1.25	31.5	110	56.0(5.71)
12	9.5	1.25	37.0	130	65.9(6.72)
13	10.5	1.25	44.4	150	74.7(7.62)
14	11.5	1.25	50.0	167	87.7(8.94)
16	13.0	1.5	66.7	214	112 (11.4)
18	15.0	1.5	88.9	268	142 (14.5)
20	16.5	1.75	111	327	170 (17.3)
22	18.0	2.0	133	396	202 (20.6)
24	19.5	2.25	156	472	236 (24.1)
26	21.5	2.25	189	549	287 (29.3)
28	22.5	2.75	211	646	322 (32.8)
30	24.0	3.0	244	742	353 (36.0)