

88 集じん機・ケムトリくん・Vサンダー・高圧洗浄機

(V型集じん機)

※お願い：集じん機は掃除機ではありません。ほこりを吸う機械です。

集じん機 アスベストやダイオキシン用の集じん機は保有していません。もし現場で下記の機械で吸ったら買取になります。

集じん機
 R-9D型 (コードレスタイプ) ※発電機からの充電は厳禁です。※100%放電(使い切る)する前に必ず充電してください。
 R-25S1型 (携帯用) (肩掛ベルト付) コンセント (100V) 405
 R-30Y型 (小型) ※注意 フィルターを必ず掃除してください
 RG-70型 (大型) ※パイプにノズルを磁石でくっつける
 EJD-1型 (大型) ※パイプにノズルを磁石でくっつける
ケムトリくん (集塵機)
 KEM-25型 (溶接時に出る煙(ヒューム)を吸う専用の機械です)
Vサンダー
 KVS-300型 (これはサンダーではなく集じん機です。この中に水(必ず入れて) ※吸気が最初に通過する本体底部に内蔵の水フィルター(現場で水を入れる)で粉じんを90%近く捕集させるので、ゴミ(紙)パックでの捕集率を10%位に抑えられます。)
集じんカバー
 CV-A型 (黒)：カッター100φ (CM-4Y2型)用 巻いてください。
 CV-B型 (青)：サンダー100φ (PDA-100D型)用
 CV-C型 (研磨)：サンダー100φ・125φ (PDA-100D型)用 (PDH-125型)用 ※コンクリートを削り取るダイヤモンドホイールにはこのカバーCを使います→[62-1]

お願い 集じんカバー(単体)ではレンタルしておりません。サンダー等の機械と集じん機と集じんカバーの組合わせは結合させてください。また必ず用途(目的)が切断か研磨かと相手が鉄かコンクリートかもお知らせください。

商品名	型式	最大風量 (M ³ /分)	ダクト口径 (ミリ)	電圧 (V)	出力 (W)	ボックス容量 (L)	自重 (KG)	備考	電源コードの太さ(スケア)					商品コード	
									10M	20M	30M	40M	50M		
集じん機	R-9D	1.2	—	12	(コードレス)	0.2	1.0	急速14分充電で充電器付	—	—	—	—	—	08801	(a)
	R-25S1	1.1	25	100	430	5.0	3.1	小型携帯用で肩掛ベルト付	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	08811	(b)
	R-30Y	2.7	32	100	450	—	3.0	小型でメッシュバック付・ダクト5M付	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	08812	(b)(c)
	RG-70	7.0	75	100	400	5.0	44.0	一般型のキャスター付	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	08813	(b)(c)
	EJD-1	11.0	125	100	620	17.0	48.0	100Vの大型で強力なタイプ	2.0	2.0	3.5	5.5	5.5	08814	(b)(c)
ケムトリくん	KEM-25	4.0	45	100	1,500	—	24.0	溶接時の煙(ヒューム)にのみ使用	3.5	5.5	8.0	14.0	14.0	08831	(c)(d)
Vサンダー(集じん機)	KVS-300	1.0	32	100	1,150	4.0	17.5	水フィルターとゴミパックで捕集	2.0	5.5	5.5	8.0	14.0	08841	(b)(c)(d)

- RG-70型とEJD-1型には5M物のダクトとフード(鉄板製ラップ管)が付属しています。
- ケムトリくんは溶接時の煙(ヒューム)専用ですので掃除(集じん)用としては使えません。またエンジンウォルター(エンジン溶接機)からの電源では使用しないでください。モーターが焼けることがあります。
- 返却時には必ずボックス内のゴミを処分してください。当方で処分する(未処理)場合は有料になります。
- ダクトは10Mまでなら延長が可能です。但し長くなる分だけ力は弱まります。
- 濡った粉じん・セメント・水の吸引はできません(モーターがだめになります)
- Vサンダーは一般に言うサンダーでなく、サンダー等を使用してコンクリートを削ったりした時の粉を吸うための集じん機です。
- 上表の右外に(a)印のある機種のみ集じんカバー(A・B・C)が取付可能です。ダクトと集じんカバーのジョイント部にスキマができれば、ガムテープを巻いてください。

別売品 集じん機(R-30Y型)用ゴミ(紙)パック Vサンダー(KVS-300型)用ゴミ(紙)パック
ケムトリくん(KEM-25型)用メインフィルター(2ヶ月間で取替・中古あり) 別途レンタル 集じんカバー：CV-A型(黒)・B型(青)・C型 サンダー：PDA-100D型・PDH-125型
 R-9D型用スベアー電池：EB-12B型 カッター：CM-4Y2型→70
 KEM-25型用メインフィルター・フックノズル・延長ダクト(45ミリ×2.5M物) 別途レンタル
 RG-70型用延長ダクト：75ミリ×5M物(ジョイント・バンド付) 別途レンタル
 EJD-1型用延長ダクト：125ミリ×5M物(ジョイント・バンド付) 別途レンタル
 ※延長ダクトのジョイント部はガムテープを巻いてください。

高圧洗浄機 (ガン・ホース付)
 KW-075型 HD-085型 HPJ-8型 KW-155型
 ストレーナー 使用時 ※使用前に必ずエア抜きが必要
 本体側：- ホース側：+

- スチーム洗浄機** →18
 1. 温水や蒸気(スチーム)の出る機種ではありません。スチーム洗浄機→18
 2. 水道水以外では使用禁止です。
 3. 給水ホース(必ずアミ)は水道に直結してください。但しHD-085型のみホースの先に別途料金ですがストレーナーを付けられます。従って給水ホースは付属長さ以上への延長はできません。
 4. 吐水ホースは下表の長さまでなら付属分を含めて延長可能です。
- 別途レンタル (吐水用)延長ホース：6ミリ×10M物・9ミリ×10M物
 別途料金 HD-085型のホース先端にストレーナー取付

商品名	型式	電圧 (V)	出力 (KW)	吐出量(径) (L/分)MAX(ミリ)	自重 (KG)	外形寸法(ミリ) 巾×長さ×高さ	使用圧力 (KG/cm ²)	給水ホース (径×長さ)	吐水ホース (径×長さ)	最長ホース長さ (吐水側) (M)	メーカー	電源コードの太さ(スケア)					商品コード	
												10M	20M	30M	40M	50M		
高圧洗浄機(水用)	KW-075	100	1.2	5.0(6φ)	13.0	210×360×230	70	13×5	6×7	7(—)	昭和	2.0	5.5	8.0	8.0	14.0	08891	(c)
	HD-085	100	1.1	7.0(6φ)	19.5	240×420×225	60	15×3	6×8	28(10+10)	アサダ	2.0	3.5	5.5	8.0	14.0	08892	(c)
	HPJ-8	100	0.75	7.3(9φ)	28.0	423×680×800	35	15×10	9×10	30(10+10)	ツルミ	2.0	3.5	5.5	5.5	8.0	08893	(c)
	KW-155	200(三相)	3.2	12.0(6φ)	35.0	350×950×300	150	15×10	6×10	30(10+10)	昭和	2.0	3.5	5.5	5.5	8.0	08894	(c)

※1MPa=10.2KG/cm² 1KG/cm²=0.0981MPa(メガパスカル) (延長不可) (延長可能) ※()内の長さの延長ホースを使えば最長になります。

集じん機・ケムトリくん・Vサンダー・高圧洗浄機