

【光沢亜鉛メッキ硬鋼線標準線径及び仕様】

線径 (mm)	硬鋼線		
	引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )		めっき付着量 (g/m <sup>2</sup> )
	SWB	SWC	
0.15	2210~2550	2550~2890	10以上
0.16	2210~2550	2550~2890	10以上
0.18	2210~2500	2500~2840	10以上
0.20	2210~2500	2500~2790	20以上
0.23	2160~2450	2450~2750	20以上
0.26	2100~2400	2400~2700	25以上
0.29	2060~2350	2350~2650	25以上
0.32	2010~2300	2300~2600	30以上
0.35	2010~2300	2300~2600	30以上
0.40	1960~2260	2260~2550	30以上
0.45	1910~2210	2210~2500	40以上
0.50	1910~2210	2210~2500	40以上
0.55	1860~2160	2160~2450	40以上
0.60	1810~2110	2110~2400	40以上

【ピアノ線標準線径および仕様】

線径 (mm)	ピアノ線		
	引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )		めっき付着量 (g/m <sup>2</sup> )
	SWP-A	SWP-B	
0.15	2650~2940	2940~3240	10以上
0.16	2650~2940	2940~3240	10以上
0.18	2600~2890	2890~3190	10以上
0.20	2600~2840	2840~3090	20以上
0.23	2550~2790	2790~3040	20以上
0.26	2500~2750	2750~2990	25以上
0.29	2450~2700	2700~2940	25以上
0.32	2400~2650	2650~2890	30以上
0.35	2400~2650	2650~2890	30以上
0.40	2350~2600	2600~2840	30以上
0.45	2300~2550	2550~2790	40以上
0.50	2300~2550	2550~2790	40以上
0.55	2260~2500	2500~2750	40以上
0.60	2210~2450	2450~2700	40以上