B.O.M

ボトム　オープニング　モッコ
Bottom Opening Mokko

BOMとは

従来のワイヤモッコは引き抜いて積載物を降ろしていましたが、底が開閉する事で**引き抜かず**安全に作業ができワイヤモッコの**損傷も軽減**できます。

使用例

❶

両サイドのフックが所定の位置にかかっているか確認後作業をおこなう
（安全荷重の範囲内で積載物を乗せる）

❷

吊り手をクレーン等のフックにかけ吊り上げる
（コンガラ・雪・スクラップ等にも使用可能）

❸

積載物を降ろす位置に移動し両サイドのフックをはずす。
（注）完全にワイヤモッコが地面に降りているか確認してください！

❹

上部のフックをはずさずそのまま吊り上げると底部が開き安全に降ろす事ができます。
再度両サイドのフックをかければ完了！

落とせるんです！
開閉時

◀全体写真

BOM規格サイズ	底蓋幅	底穴径	使用荷重
1,800㎜角×150㎜目	1,200㎜	600㎜角	2,500kg
2,700㎜角×150㎜目	1,200㎜	600㎜角	2,500kg

上記規格サイズ以外でも製作可能！
お気軽にお問い合わせください！

特許申請中

お問い合わせ先

株式会社 下谷金属

〒110-8510
東京都台東区東上野 5-2-5 下谷ビル 6F

TEL 03-3844-5101
FAX 03-3844-3242

株式会社 下谷金属